

2K ACCELERATEUR – ACC001 POUR APPRET

Description

ACC001 est un additif liquide qui s'utilise en petites quantités avec les durcisseurs à base d'isocyanate 2K, afin d'accélérer le temps de séchage. Il s'utilise avec les systèmes de peinture normale, MS ou HS, à séchage à l'air ou en étuve.

Informations santé et sécurité

SEULEMENT POUR UTILISATION
PROFESSIONNELLE.

Lire les instructions avant utilisation.

IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection.

Avantages

ACC001 accélère considérablement le séchage des apprêts, en diminuant le temps d'étuvage. Il permet des économies d'énergie et augmente la productivité de l'entreprise.

Utilisation

Ouvrir le bidon de durcisseur à base d'isocyanate, ajouter **ACC001** comme suit :

Ajouter 1 dose de **ACC001** pour 1 litre de durcisseur.

Replacer le bouchon et agiter le bidon afin de mélanger le durcisseur 2K et le **ACC001**.

Faire une marque sur le bidon pour éviter d'activer le durcisseur une deuxième fois.

Le durcisseur 2K accéléré peut être utilisé avec des apprêts.

L'utilisation de 2 à 3% de ACC001 réduira le temps de séchage de 30% à 50% selon le type de peinture.

Important

ACC001 est conçu pour une utilisation avec les durcisseurs à base d'isocyanate normaux et ne doit pas être utilisé avec les durcisseurs "non isocyanate".

Code produit Information VOC

ACC001 - Bidon de 500 ml.

La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 840g/litre.

AUTOMOTIVE PAINT COMPANY

BLARENBERGLAAN A21B

B-2800 MECHELEN

TEL: 0032 15 40 90 00

FAX: 0032 15 710 800