

FICHE TECHNIQUE – INFORMATION PRODUIT

APPRET GARNISSANT PREMIUM 500ML – GRIS CLAIR ET FONCE

REF. APPB02/APPB03



Propriétés:

Nouvelle génération couche de fond de spray aérosol aussi bien dans la fonction de primer adhésif, protection anti-corrosive que remplissage. Adhérence au métal et au plastique. Séchage rapide, facile à poncer. Peut être repeint avec la plupart des systèmes-laque à base de l'eau et avec des laques conventionnelles.



Marge d'application:

Réparation de voitures, camions et industrie



Base chimique:

Résine acrylique, pigments, substances de remplissage et phosphate de zinc



Mode d'emploi:

Le support doit être bien propre, sec, non oxydé, dégraissé, dépoussiéré, sans pollutions et sans vieilles laques. La distance entre la boîte et l'objet doit être 15 cm. A appliquer en plusieurs couches - selon la couche de fonds - comme primer ou comme primer de remplissage. Mieux sont plusieurs couches fines que quelques couches épaisses. Bien aérer entre chaque couche, jusqu'à la couche est complètement mate.




Couleurs:

Gris clair RAL 7040
Gris foncé RAL 7011



Température d'emploi:

La température optimale pour l'application et du matériel est entre **+15 ° C** et **+ 25 ° C**.



Ponçage:

Dépendant de la température, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche après 15 minutes à poncer à la main (P320 - P600).

Elimination:

A éliminer conformément aux règlements officiels locaux.

Stabilité de stockage:

Au moins **36 mois** dans les boîtes solidement fermées et stockées à + 20 °C.